



## Wartungsschieber

- Geringerer Wasserverbrauch
- Erhöhte Wirtschaftlichkeit der Anlage durch geringere Betriebskosten
- Keine Einbringung von Sauerstoff ins Rohrnetz
- Verminderung der Korrosion

## Nachträgliche Installation von Wartungsschiebern

24-Stunden

Service | Notdienst

☎ 0180-1225262

Es besteht die Möglichkeit, oberhalb der Alarmventilstation einen zusätzlichen Schieber, den sogenannten Wartungsschieber, zu installieren. Dadurch erhöht sich die Wirtschaftlichkeit der Löschanlage, denn es ist nicht mehr notwendig, für die Wartung das gesamte Rohrnetz hinter der Station zu entleeren.

Zu den Vorteilen gehört beispielsweise, dass das für die

Neubefüllung der Anlage erforderliche Trinkwasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz entfällt – so reduzieren sich die Kosten für den Wasserverbrauch. Auch wird durch den Verbleib der vorhandenen Rohrbefüllung kein sauerstoffreiches Frischwasser zugeführt, dies vermindert die Korrosion im Rohrnetz.

Im Rahmen unseres umfassenden Serviceangebots erstellen

wir gern ein entsprechendes Angebot für die nachträgliche Installation von Wartungsschiebern und stehen bei allen Fragen jederzeit zur Verfügung.

**Sicherheit:  
Auch wenn es brennt.**